



滿足您需求的 專業平板打印機



為您提供您所需的一切， 甚至更多

EFI™ Pro 30f 真正平板 LED 打印機，是針對客戶對平板打印機的需求而設的。您想要更大的打印平台？我們提供的最大可打印面積為 3.05 米 x 2.04 米，以及打印出血。希望能夠打印較厚的材料？這台打印機能夠處理厚達 10 厘米的承印材料。希望能夠拓寬打印應用範圍嗎？我們採用業界領先的白墨，精準的雙面打印，還有更多其他打印性能。希望能夠降低單次打印成本？我們致力於此並承諾您為您降低每次打印作業的成本。

卓越功能，絕不妥協

在低價的基礎上保證高品質和高效率

- 標配四色加上 2 個白墨通道以及多層打印，單次成像
- UltraDrop™ 技術具有可變灰度 7-21 pL 墨滴尺寸，可實現更好的色彩漸變和平滑性
- 精確的網點位置，更清晰的線條和文字，減少飛墨
- EFI Fiery proServer Core 數字前端，具有 FAST RIP 加速技術，外加 RIP 和按需打印功能或打印預先經過光柵處理的文件

每次打印均能保持精準的墨滴位置：

- 新型磁力線性驅動控制
- 大容量精確墨滴以提高生產率
- 可調節的桌子，平整度為 +/- 50 微米
- 供用戶自行調節，共計六區的真空系統，確保有效吸附打印材料，避免移動，並能在多個作業之間輕鬆轉換

更多應用可能性：

- 使用一流的白墨，可以用於產生不透明和漸變效果，外加多層打印功能，您可以：
 - 在透明和有色材料，以及特殊承印材料，如木材、金屬或玻璃上打印
 - 進行背光、雙面應用打印
 - 打印白色專色，令圖像更生動
- 所有灰度墨滴尺寸均適用於白墨打印
- 支持厚度達 10 厘米的承印材料
- 桌面兩側有配準釘和 GUI 支持，雙面打印更輕鬆
- 附加額外的桌釘用於夾具
- 支持重達 180 公斤的重型承印材料
- 卷對地承印材料處理選項，可進行長達 3 米卷筒的打印

持續改進，永不懈怠

易用且直觀的打印機操作和維護：

- 新的圖形用戶界面 (GUI) 有平板上的承印材料布局，非常直觀
- GUI 還可以輕鬆打印多個副本（嵌套）以及雙面應用
- 通過 2.2 米寬的門輕鬆安裝
- 易於操作員使用的工作站，有多個 USB 3 接口
- 打印頭和電子設備能輕易取出，方便維修
- 自動打印頭清掃和擦拭

EFI ProGraphics™ 系列 UV 墨水，是能滿足您的對各種應用需求的最佳之選¹：

- EFI ProGraphics UV墨水適合各種靈活的應用，包括需要拉伸、加熱的相關應用。
- EFI ProGraphics UV超級墨水對種類最繁多的室內外應用，板材和卷材打印均適用。
- EFI ProGraphics UV硬性墨水提供最好的表面抗腐蝕性，是特殊板材（如雙凸透鏡、鋼、鋁、木材）打印的理想選擇。

¹ EFI ProGraphics系列 UV 墨水互不兼容，但是僅需一套簡單的工具即可進行整套更換。

EFI 強大的 LED 冷溫固化技術



來自生產級 LED 噴墨打印領域的領先者，EFI 的 LED 冷溫固化技術設計精湛，可讓您達到事半功倍的效果。在降低運營成本和環保成本的同時，通過高利潤訂單來增加盈利：

- 擴大了承印材料的範圍，包括更低成本材料和高附加值的特殊材料
- 即時開/關功能及更低的維護成本增加了機器正常運行時間同時提高生產率
- 通過減少能耗以及使用更少的耗材，降低運營成本
- 持續一致的色彩輸出和簡易的操作，減少了浪費
- 通過減少揮發性有機物、降低能耗、減少浪費和耗材，滿足了客戶對環保打印作業的要求

EFI Pro 30f

特點

- 標配 :CMYK加兩個白墨通道
- 冷溫固化 LED UV 燈
- 最高 1200 dpi
- 採用高達四階的可變墨滴灰度打印技術
- EFI ProGraphics系列 UV 墨水
- 標配 EFI Fiery proServer Core 數字前端
 - 按需進行 RIP 並打印，或在打印機界面打印已經預先進行 RIP 的文件
- 打印機享有一年增強服務項目 (ESP) 的質保，涵蓋 Fiery proServer Core和Fiery XF軟件
 - 十二個月的基本保修 — 3 個工作日響應時間

承印材料/裝卸

- 六個用戶可選的真空吸附區域
- 最大打印區域 :3.05 米 x 2.04 米
- 最大承印材料厚度 :10 厘米
- 最大承印材料重量 :181公斤且均勻分布

產能

- 快速模式最高速度 :198平方米/小時
- 以 CMYK模式一半的速度進行白墨打印

格式

- 所有常用桌面文件格式，包括 PostScript® 3™、EPS、TIFF、PDF和 RGB/CMYK

環境因素

- 溫度 :20-30 °C
- 濕度 :30%-80% (無冷凝)
- 無需通風
- 重量 : 無包裝箱約為 1,451 公斤
- 尺寸(寬 × 深 × 高) :528 厘米 × 340 厘米 × 145 厘米
- 電氣 :208-240 伏交流電，單相，50/60 Hz，30 安培斷路器

EFI 助力成功。

我們致力於為標牌、包裝、紡織品、瓷磚以及個性化文檔研發出突破性技術，憑借種類繁多的打印機、墨水、數字化前端以一套全面的業務流程和生產工作流程套件，既簡化整體生產流程又可相互無縫連接，提升您的競爭力以及工作效率。更多信息請訪問 www.efi.com 或撥打 +86 21 3357 6200



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPHOTO, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pegasus, Pegasus Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2019 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

GVP.052.05.19_SC