

imagePRESS
V900/V800/V700

Canon

Delighting You Always



COLOUR PRODUCTION 數位印刷機

Business Can Be Simple



創造生產力、多功能性及高品質的優勢

imagePRESS V900 系列是一款真正的中低印量生產型印刷機，採用先進的技術，有助於列印裝置實現驚人的成果，而且不佔空間。

Canon 將對成像、攝影、色彩科學及工作流程的熱情與獨特理解灌注於這款彩色數位印刷機，這樣的專業技術成就了高品質的數位印刷機，對於各種形狀和尺寸的列印裝置都能兼顧生產力與多功能性。

出色生產力

- 生產速度高達 90 ppm
- 非塗佈紙維持高達 220 gsm 的額定速度
- 7,650 張進紙容量，支援多達六種不同來源
- 各式各樣具生產力的 Canon 及第三方內嵌配件

驚人的品質

- 利用獨特的 R-VCSEL 成像技術，實現 2,400 x 2,400 dpi 列印解析度
- 直覺化的校正流程，利用內部感測器測量測試色塊
- 半透明 CV 碳粉能在各種紙張上產生鮮明的影像
- Multi D.A.T. 有助於在長時間作業過程中自動達到一致的色彩

優異的多功能性

- 支援高達 350 gsm 的紙張
- 適用於最大 1,300 mm 的各種信封與長版紙
- 即使是大量及重磅的紙張，也有助於實現高精度且一致的定位

高效、簡便的 生產列印

與具有願景的合作夥伴攜手並肩，幫助您將卓越的成品交付予客戶。

Canon 推出全新的 imagePRESS V900 系列。這款中低印量生產型數位彩色印刷機可提供令人印象深刻的生產力、可重現的色彩及驚豔的自動化能力。

imagePRESS V900 系列採用先進的核心技術，讓您以前所未有的效率輕鬆地實現您的願景。Canon 完美地融合了產品的外型與功能性，即使是沒有經驗的操作者也能快速地輸出色彩鮮明而搶眼的成品！高達 90 ppm (A4) 的生產速度及預設的高生產力模式，可幫助您在很短的期限內完成更多的工作。產品具有內嵌分光光度計 (ILS)，操作員只要按下一個按鈕就能快速地輸出可重現、準確的色彩。* 精細化定位技術有助於在重要的列印工作（例如手冊、名片及直接郵遞廣告）上實現高精度的前後定位。另外，imagePRESS V900 系列還支援特殊紙張，協助您為最重要的客戶提供高利潤的工作。

生產力、品質、多功能性。imagePRESS V900 系列是專為符合客戶的高標準期望所設計，有助於擴充您的產品組合，納入更多充滿創意與創新的應用。



整個工作流程
皆可達到高生產力



出色的色彩重現性



緊湊的前後定位校準



支援多種特殊紙張





快速、簡易的定位

有助於減少將紙張置於工作平台或使用尺規執行測量的手動作業，只要將紙張放入 ADF 紙盤** 並按下一個按鈕，就能改善前後校準。



精彩可期

只要將校正與濃度均勻紙張放入 ADF 紙盤** 並按下「Start（開始）」，就能確保 imagePRESS V900 系列輸出您預期的結果，既簡單又快速。



一致的品質

將紙張放入 ADF 紙盤** 後，印刷機會自動決定最佳的參數，有助於減少斑點並在各種紙張表面上產生完整、豐富的純粹色彩。



即時調整

透過選購的感測單元**，操作員只要按下一個按鈕就能設定工作，輕鬆在列印前調整色調精確度與前後定位。這有助於在整個列印流程中監控及維持這些設定，並持續即時調整。

最佳生產力

實現每分鐘高達 90 頁 A4 的驚人生產速度，您的操作員可專注於關鍵的工作，同時印刷機可對重達 350 gsm 的厚紙及長達 762 mm 的長版紙執行自動雙面作業。

即時控制

使印刷機保持運作並維持穩定的工作流程，能更換紙張與碳粉，無須為了不必要的例行工作而停止作業。

品質與速度

保持標準及混合紙張工作的生產力，同時兼顧品質，讓您利用單一多功能引擎實現各種應用。

廣泛的紙張選擇

為客戶提供更廣泛的紙張類型支援，包括高達 350 gsm 的塗佈紙、厚紙及特殊紙張。另外，可列印於最大 1,300 mm 的各種信封與長版紙。

精準的校準

數位感測器搭配定位滾輪，即使是重磅及大量的紙張也能實現精準且一致的定位。

精彩成品－從無到有

選擇具備壓線、手冊製作及裁切* 功能的各種 Canon 與第三方對齊裝訂選購配件，減少將工作外包的次數，操作更輕鬆省力。

達到**最大**產能

精準、一致的色彩

細緻的墨點呈現

imagePRESS C910 系列搭載最先進的 R-VCSEL 雷射技術，可高速輸出清晰無比的彩色影像，解析度達 2400 x 2400 dpi 和 190 lpi。

媲美平版印刷的品質

Canon 的半透明 CV 碳粉可保留紙張的表面特性，因此印刷機可在各種紙張的整個表面上產出鮮明又生動的精彩影像，支援各式各樣的紙張。

適用平滑和粗糙表面

彈性轉印帶搭配簡單轉印調整技術，將碳粉均勻填入凹凸不平的紋理紙和浮雕紙表面，產出自訂和頂級應用的高濃度影像。

自動色彩校正

操作員啟動後，彩色數位印刷機就會自動執行即時印刷機校正，有助於以最少的操作輸出可重現的高品質成品。

精準的校準

維持一致的環境並自動測量多漸層濃度色塊，協助您重現符合心中期待的亮部、中間色調及暗部。

雙重檢查

每個點成像兩次，有助於在長時間作業過程中及整個感光鼓使用壽命期間提供準確、出色的品質。





裝訂檢集選購配件



文件插頁

此模組可在手冊和複雜工作中插入薄襯紙或預印封面。



專業打孔及壓線

提供多種用於直列式打孔及壓線的模具樣式，有助於將騎馬釘裝訂手冊書脊上的碳粉裂紋減至最低。



紙張折頁

利用產出 Z 型折頁、C 型折頁、手風琴折頁和雙重平行折頁文件的功能製作宣傳冊、型錄等。



環圈式裝訂

利用 GBC eWire Pro 或 Max Ring Binder 自動化耗時的線圈裝訂手冊、小冊及報告流程。



高容量堆疊

利用卸載同步執行功能實現列印不受中斷的最大生產力，最多可堆疊 6,000 張紙。



專業手冊製作機

使用 SDD BLM300C 製作多達 120 頁的手冊，或使用 Plockmatic BLM50/35 製作多達 200 頁的專業方形折頁騎馬釘裝訂手冊，快速、簡單地製作具有專業品質的平放手冊。



裝訂及騎馬釘裝訂

角落裝訂最多 100 張*，每疊 5,000 張*，或騎馬釘裝訂最多 100 頁的手冊，紙張尺寸最大為 13" x 19.2"。側面齊紙器協助將紙張維持在筆直或偏移紙疊中。



手冊裁切

具備大容量裁切廢紙簍，協助維持高生產力並可迅速清除廢紙，確保持續生產。這些模組可搭配騎馬裝訂分頁機使用，協助使用者輸出專業一致的滿版手冊。



裝訂分頁機橋接器

將 SDD 或 Plockmatic 專業手冊製作機連接至裝訂分頁機，而不必犧牲角落裝訂或 2/3 打孔能力。



完美裝訂

此模組使用熱熔膠將封面裝訂至多達 400 頁*的書芯，並可在滿版書籍或手冊的三個邊進行裁切。



從無到有，頁頁精彩

透過強大的內建功能及各種選購的整合式解決方案，
您可獲得專業的裝訂成果。

交付琳瑯滿目的產品，從三折頁型錄、騎馬釘裝訂手冊、直接郵遞廣告、名片、宣傳品、訓練資料到傳單與海報，應有盡有。

您可在引人注目的紙張上列印，使自己的產品方案更多樣化，包括紋理紙和薄塗佈紙、合成紙、各種尺寸的信封及長版紙。*



送紙選購配件



三層大容量紙櫃

具備空氣輔助和空氣分隔功能，每個抽屜支援最大 13" x 19.2" 和 350 gsm 的紙張。5,000 張⁴ 容量有助於將工作中斷的情況減至最少。



POD 大容量選購紙匣

這款紙匣是專為空間有限的地點而設計，容量為 3,500 張⁴，具備空氣輔助和空氣分隔功能，支援的紙張尺寸最大可達 13" x 19.2"，並支援各尺寸信封。



POD 大容量選購紙匣 XL

除了 POD 大容量選購紙匣以外，此送紙選購配件可裝載 1,000 張⁴ 最大 762 mm 的紙張，適用於六面型錄、書籍封面及海報。



簡化的工作流程

imagePRESS SERVER P400 FIERY FS500

Canon imagePRESS V900 系列印表機搭配 imagePRESS Server P400 將有助於達到最大生產力並提高輸出品質。

強化的效能

- 透過最新的 Fiery® FS500 軟體，並與管理、自動化及處理能力功能相結合，能充分發揮印表機的效用，有助於達到最高的生產力。
- 您可使用 Fiery Command WorkStation® 的高效管理功能提高輸出、降低錯誤率並改善效率。

頂級自動化工具

- 完全整合及自動化的色彩管理工具具備一段式色彩管理與零接觸重新校正功能，您可在最少的操作員干預下創造並保持令人驚艷、栩栩如生的色彩，因此可獲得出色且一致的列印品質。
- 利用伺服器預設值，快速且無誤地傳輸工作。或者新增選購的 Fiery Automation Package，減少工作接觸點，讓工作流程變得更有效率。
- 利用 Fiery FreeForm™ Create 提供個人化列印。只要按個幾下，就能新增可變元素，例如文字、影像或條碼，迅速將現有檔案個人化。
- 全新的選購 Fiery JobExpert 和 PDF Processing Kit 會自動設定最佳工作屬性，以最短處理時間達到最高列印品質。Adobe PDF Print Engine 則可提供 PDF 檔案的原生處理功能。



imagePRESS SERVER N500 FIERY FS500 PRO

使用 imagePRESS Server N500 發揮 Canon imagePRESS V900 系列的優勢，產出具有出色色彩品質、高價值的複雜應用，為您實現最高獲利

色彩管理毫不費力

利用一套完全整合及自動化的色彩管理工具，保持出色且一致的色彩品質。即使是經驗不足的操作者，也能使用此一獨特的色彩功能輸出美麗、逼真的色彩：

- 一段式色彩管理 — 直接從 Fiery® Command WorkStation® 使用整合的校正與分析功能，一次操作就能輕鬆自動地完成所有紙張的生產作業。
- 零接觸重新校正 — 利用自動、可定義的校正排程，清除過期的色彩，無須手動中斷列印生產。

利用明智、簡易的解決方案提升效能

- 使用 Fiery JobExpert™ 減少工作設定時間。這可分析列印工作並動態地選擇最佳的列印設定。
- 識別可能的錯誤，例如低解析度影像、疊印、細線等。使用 Fiery Preflight 的整合功能檢查有無遺漏部分，例如特別色或字型。
- 使用 Fiery JobFlow Base 自動化印前工作流程中的工作準備步驟，產生可立即列印的檔案。這款易於使用的自動化軟體能提高生產力並降低成本。



IMAGEPRESS SERVER P400

Fiery Driven™ 引擎

- Canon imagePRESS V900/800/700

硬體和平台

- Intel® Pentium® G5400 處理器
- 8GB RAM
- 500GB HDD
- Linux 作業系統
- Fiery Installer Builder
- Fiery FS500 軟體

支援的檔案格式

- Adobe® PostScript® Levels 1、2、3
- Adobe PDF
- 增強版 PCL® 6/PCL 5
- MS Office 文件格式 (doc/x、xls/x、ppt/x、pub/x)，經由 Fiery 驅動程式或 Fiery Hot Folders

Fiery 色彩和成像技術

- 一段式色彩管理
- 零接觸重新校正
- Fiery ColorWise® 色彩管理技術
- Fiery Edge™ 色彩設定檔
- Fiery Calibrator
- PANTONE® Color Enabled
- 影像平滑處理
- Fiery Spot-On™
- Fiery Image Enhance Visual Editor (需要 Fiery ColorRight Package)
- 自動補漏白

支援 Adobe 解譯器

- CPSI 版本 3020
- Adobe PDF Print Engine® 5.51 (選購)

裝置管理和分析

- EFI™ IQ™：Dashboard、Insight、Notify、Go
- EFI ColorGuard™ (選購)
- EFI Manage (選購)

性能

- SmartRIP
- Spool-RIP—同步列印
- Scan-RIP—同步列印

生產力和工作流程

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery Hot Folders 和 Virtual Printers
- Fiery JobExpert (選購)
- Fiery Windows 和 Mac® 專用驅動程式
- Fiery WebTools™
- Booklet Maker (手冊製作機)
- 直接行動列印
- Fiery Go (Android® 和 iOS)
- 列印時間預估

可變資料列印

- Fiery FreeForm™ Create
- 支援的檔案格式：
 - Fiery FreeForm Plus
 - PDF/VT-1 (需要 Fiery JobExpert 和 PDF Processing Kit)
- VDP 記錄範圍列印
- 定義記錄長度
- 支援記錄和指定高度裝訂檢集
- VDP Raster Preview

整合

- Canon Uniflow 相容
- Fiery JDF v1.8 (需要 Fiery Automation Package)
- 支援 EFI MIS 和 Web-to-Print 整合
- 印前工作流程整合 (Agfa® Apogee、Kodak® PRINERGY、Heidelberg® Prinect)

選購的 Fiery 軟體和硬體

- Fiery Automation Package1
 - Rush Print、Schedule Print、Print/Process Next、Fiery Preflight、Fiery JobFlow™ Base、Fiery JDF
- Fiery ColorRight Package1
 - Fiery Spot Pro、Fiery ImageViewer、Fiery Image Enhance Visual Editor、Fiery Postflight、Control Bar
- Fiery JobExpert 和 PDF Processing Kit：
 - Fiery JobExpert。支援 Adobe PDF Print Engine、PDF/VT-1
- Fiery Impose1
- Fiery Compose1
- Fiery JobMaster™ 1
- Fiery JobFlow1 (需要 Fiery Automation Package)
- Fiery Color Profiler Suite2
- ES-3000 分光光度計
- Adobe® Acrobat® Pro 2020 Kit

安全性

- 安全清除、安全性設定檔、安全性稽核記錄
- 連接埠封鎖、IP 篩選、802.1x 驗證、IPsec 加密、支援 HTTPs 與 TLS 1.3
- 增強版憑證管理自動重新建立 Fiery 自我簽署憑證
- 安全列印、PostScript 安全性、USB 安全性 封閉架構
- 數位簽署軟體更新

網路／連接能力

- TCP/IP、AppleTalk、支援 Bonjour、SNMP、Port 9100、IPP、FTP、SMB、WSD、指向並列印、經由電子郵件列印 (PS/PDF)、IPv6 支援 EMI/EMC
- FCC 和 ICES (美國與加拿大)
- CE 標誌 (歐盟)
- UK CA (英國／澳洲／紐西蘭)
- VCCI (日本)
- CCC (中國)
- EAC (俄羅斯及 4 個歐亞國家)

安全

- TÜV CB Scheme
- UL/CSA
- CE 標誌
- UK CA
- CCC
- BSMI
- EAC

電源供給和耗電量

- 自動切換：100–240 VAC
- 50/60 Hz、3 Amps @100 VAC
- 1.5 Amps @240 VAC
- 最大／標準用電量：80 W / 30 W

Canon 相容性

- 紙張校正支援
- Canon Uniflow 相容

IMAGEPRESS SERVER N500

Fiery Driven™ 引擎

- Canon imagePRESS V900/800/700

硬體和平台

- Intel® Core™ i7-8700 處理器
- 8GB RAM
- 1TB HDD
- 用於作業系統和 Fiery 軟體的 240/256GB SSD 開機磁碟機
- Fiery Installer Builder
- USB 3.0 連接埠：前方 3 個，後方 2 個
- USB 2.0 連接埠：後方 4 個
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Fiery FS500 Pro 系統軟體

Fiery 色彩和成像技術

- 一段式色彩管理
- 零接觸重新校正
- Fiery ColorWise® 色彩管理技術
- Fiery Edge™ 色彩設定檔
- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- PANTONE® Color Enabled
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- 自動補漏白
- 影像平滑處理

支援 Adobe 解譯器

- CPSI 版本 3020
- Adobe PDF Print Engine® 5.5

裝置管理和分析

- EFI™ IQ™：Dashboard、Insight、Notify、Go
- EFI ColorGuard™ (選購)
- EFI Manage (選購)

性能

- SmartRIP
- Spool-RIP—同步列印
- Scan-RIP—同步列印
- 嚴格排序列印

生產力和工作流程

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert (選購)
- Fiery Windows 和 Mac® 專用驅動程式
- Fiery WebTools™
- Booklet Maker (手冊製作機)
- 移印
- 直接行動列印
- Fiery Go (Android® 和 iOS)
- 列印時間預估
- Fiery Hot Folders/Virtual Printers
- Fiery JobFlow Base
- 直接行動列印
- Fiery Go (Android™ 和 iOS)
- 列印時間預估
- Fiery Preflight
- GUI 支援

支援的檔案格式

- Adobe® PostScript® Levels 1、2、3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a、3 及 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Microsoft Office 文件格式：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pub (透過 Hot Folders)
- JPEG、TIFF

JDF/JMF 支援

- JDF v1.8 IDP-ICS 認證
- 支援 EFI MIS 和 Web-to-Print 整合
- 印前工作流程整合 (Agfa® Apogee、Kodak® PRINERGY、Heidelberg® Prinect)

可變資料列印

- Fiery FreeForm™ Create
- 支援的檔案格式：
 - Fiery FreeForm Plus
 - PPML v3.0
 - PDF/VT-1 和 2
 - Creo VPS 相容
- 支援記錄和指定高度裝訂檢集
- VDP 記錄範圍列印
- 定義記錄長度
- VDP Raster Preview
- VDP Resource Manager

選購的 Fiery 軟體和硬體

- Fiery Graphic Arts Pro Package
 - Fiery Spot Pro、Fiery ImageViewer、Fiery Preflight Pro、Fiery Postflight 及 Control Bar
- Fiery Colour Profiler Suite2
- EFI ES-3000 分光光度計
- Fiery Impose1
- Fiery Compose1
- Fiery JobMaster™ 1
- Fiery JobFlow™
- Fiery Disk Drive Security Kit
- Fiery 記憶體升級套件
- Adobe® Acrobat® Pro 2020 Kit
- Fiery NX Station GL / LS

安全性

- 安全清除、安全性設定檔、安全性稽核記錄
- FIPS 140-2 相容使用者資料加密
- 連接埠封鎖、IP 篩選、802.1x 驗證、IPsec 加密、支援 HTTPs 與 TLS 1.3
- 增強版憑證管理自動重新建立 Fiery 自我簽署憑證
- 安全列印、PostScript 安全性、USB 安全性
- 數位簽署軟體更新

網路／連接能力

- TCP/IP、AppleTalk、支援 Bonjour、SNMP、Port 9100、IPP、FTP、SMB、WSD、指向並列印、經由電子郵件列印 (PS/PDF)、IPv6 支援 EMI/EMC
- FCC 和 ICES (美國與加拿大)
- CE 標誌 (歐盟)
- UK CA (英國／澳洲／紐西蘭)
- VCCI (日本)
- CCC (中國)
- EAC (俄羅斯及 4 個歐亞國家)

安全

- TÜV CB Scheme
- UL/CSA
- CE 標誌
- UK CA
- CCC
- EAC

電源供給和耗電量

- 自動切換：100–240 VAC
- 50/60 Hz、6 Amps @100 VAC、3 Amps @240 VAC
- 最大／標準用電量：350 W / 125 W

尺寸

- 伺服器：20.75" (527.05 mm) 高 x 9.25" (234.95 mm) 寬 x 18.25" (463.55 mm) 深
- 伺服器重量 36.5 lbs (16.5 kg)

Canon 相容性

- 紙張校正支援

產品規格

一般規格					
	V900	V800	V700	介面類型	USB 2.0 高速 乙太網路： 1000 BaseT/100Base -TX/10Base-T 標配：1 x USB 主機端 *PRISMAsync 操作面板左側具有 1 個
列印速度	最高 90 ppm	最高 80 ppm	最高 70 ppm		
建議每月印量	40,000 至 250,000 頁 (A4)	30,000 至 220,000 頁 (A4)	15,000 至 190,000 頁 (A4)	網路通訊協定	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP)、IPX/SPX (NDS、Bindery)、AppleTalk *支援 IPv4/IPv6
最大每月尖峰印量	最多 500,000 頁 (A4)	最多 400,000 頁 (A4)	最多 350,000 頁 (A4)	處理器速度	1.8GHz 雙核心
定位容許誤差	前後：0.8 mm 以內			記憶體	6GB
列印方法	彩色雷射列印			硬碟	SSD 512 GB
列印解析度	最高 2,400 dpi x 2,400 dpi，256 漸層			用於 EFI、Canon PS/PCL 的控制面板	操作面板—A1 (10.1") WSVGA LED 背光彩色上照燈觸控螢幕
紙張容量	標配：3 x 550 張紙匣 (80 gsm) <u>POD 大容量選購紙匣</u> ：1 x 3,500 張側紙匣 (A4/A3/SRA3) <u>POD 大容量選購紙匣 XL</u> ：1 x 3,500 張側紙匣 (A4/A3/SRA3)、1 x 1,000 張長度 > 487.7 mm <u>三層大容量紙櫃-E1</u> ：上／中：2 x 1500 張 下紙匣：1 x 2000 張 (A4/A3/SRA3)			控制面板（用於 PRISMAsync）	操作面板—A6：15 吋觸控面板螢幕
最大紙張輸入容量	10,400 張 (A4，80 gsm)			尺寸（寬 x 深 x 高）	1,327mm* x 872mm x 1,185 mm**（寬 x 深 x 高） * 包含選購的控制面板和側邊接紙盤—R2 ** 包含直立式控制面板—G1（如果安裝操作面板—A5 和操作員注意指示燈—A1，總高度為 1,632 mm）
最大紙張輸出容量	11,200 張 (A4，80 gsm)			最小安裝空間（寬 x 深）	1,952（寬）x 1,524（深）mm
支援的紙張類型	紙匣： 薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、打孔紙、證券紙、信頭紙、標籤紙*、投影片、信封** 多用途紙盤： 薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、塗佈紙、打孔紙、小標籤紙、證券紙、投影片、標籤紙、信頭紙、信封、信頭紙 選購紙匣： 薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、打孔紙、塗佈紙、紋理紙、證券紙、投影片、標籤紙、信頭紙、小標籤紙、信封** * 需要標籤紙送紙組件 ** 需要信封送稿機組件			重量	約 284 kg *包含 ADF
支援的紙張尺寸	紙匣 <u>1/2/3</u> 標準尺寸：A3、A4、A4R、A5R、SRA3、13" x 19" (330 x 483 mm) 任意尺寸：100 x 148 mm 至 330.2 x 487.7 mm 信封：10 號 (COM10)、Monarch、DL、ISO-C5 <u>手送文件進紙盤—C1（多用途紙盤）</u> 標準尺寸：A3、A4、A4R、A5R、SRA3、13" x 19" (330 x 483 mm) 任意尺寸：100 x 148 mm 至 330.2 x 487.7 mm 長版紙*：210 x 487.8 mm 至 330.2 x 1,300 mm 信封：10 號 (COM10)、Monarch、DL、ISO-C5 * 須備有長版紙盤—B1 和手送文件進紙對齊紙盤—D1 <u>POD 大容量選購紙匣—C1</u> 標準尺寸：A3、A4、A4R、A5R、SRA3、13"x19" (330 x 483 mm) 任意尺寸：139.7 x 148 mm 至 330.2 x 487.7 mm 信封：10 號 (COM10)、Monarch、DL、ISO-C5 <u>POD 大容量選購紙匣 XL—A1</u> 標準尺寸：A3、A4、A4R、A5R、SRA3、13"x19" (330 x 483 mm) 任意尺寸：139.7 x 148 mm 至 330.2 x 487.7 mm 長版紙：210 x 487.8 mm 至 330.2 x 762 mm 信封：10 號 (COM10)、Monarch、DL、ISO-C5 <u>三層大容量紙櫃—C1</u> 標準尺寸：A3、A4、A4R、A5R、SRA3、13"x19" (330 x 483 mm) 任意尺寸：139.7 x 182 mm 至 330.2 x 487.7 mm 信封：ISO-C5			電源	220-240 V (±10%)，50/60 Hz (±2 Hz)，16A x 2 *全歐洲 220-240 V (±10%)，50/60 Hz (±2 Hz)，13A x 2 *英國
				功耗	最大值：約 1,560W（電源供給時）以下 + 2,500W（定著單元）以下 插電關機模式：約 1.0Wh 睡眠模式：約 1.5Wh 以下 典型用電量 (TEC) 額定值： 10.7kWh (imagePRESS V900)、9.9kWh (imagePRESS V800)、8.9kWh (imagePRESS V700)
				噪音位準	聲功率位準： 使用中：77dB 以下 (imagePRESS V900)、76.3dB 以下 (imagePRESS V800)、75.5dB 以下 (imagePRESS V700) 待機：58dB 以下 (imagePRESS V900/V800/V700)
掃描規格					
	名稱	雙面彩色影像掃描器單元—P1			
	類型	彩色稿台和雙掃描器自動送稿機*			
		[雙面至雙面（自動）] * 支援送稿機多張進紙偵測			
	支援的紙張尺寸	A3S、A4L、A4S、A5L、A5S、A6S、B4S、B5L、B5S、B6S、11"x17"S、LGLS、LTRL、LTRS、STMTL、STMTS、8KS、16KL			
	支援的紙張重量（黑白／彩色）	單面掃描（黑白／彩色）：38 至 220 gsm／50 至 220 gsm； 雙面掃描（黑白／彩色）：50 至 220 gsm／50 至 220 gsm			
	掃描解析度	影印：600 dpi x 600 dpi 傳送：600 dpi x 600 dpi / 300 dpi x 300 dpi			
	雙面掃描	雙面至雙面（自動）			
	掃描速度	黑白：270ipm(A4/LTR) 彩色：270ipm(A4/LTR)			

輸入配件規格	
POD 大容量選購紙匣－C1	標準尺寸：A3、A4、A4R、A5R、SRA3、13"x19" (330 x 483 mm) 任意尺寸：139.7 x 148 mm 至 330.2 x 487.7 mm 信封：10 號 (COM10)、Monarch、DL、ISO-C5 紙張重量：52 至 350 gsm 紙張容量：3,500 張 (80 gsm)／4,000 張 (64gsm) 尺寸（寬 x 深 x 高）：717 mm x 686 mm x 574 mm 重量：約 76 kg
POD 大容量選購紙匣 XL－A1	標準尺寸：A3、A4、A4R、A5R、SRA3、13"x19" (330 x 483 mm) 任意尺寸：139.7 x 148 mm 至 330.2 x 487.7 mm 長版紙：210 x 487.8 mm 至 330.2 x 762 mm 信封：10 號 (COM10)、Monarch、DL、ISO-C5 紙張重量： （長度最大 487.7 mm）52 至 350 gsm （長度 487.7 mm 至 762 mm）64 至 300 gsm 紙張容量： （長度最大 487.7 mm）3,500 張 (80 gsm)／4,000 張 (64 gsm) 、 （長度 487.7 mm 至 762 mm）1,000 張 (80 gsm) 尺寸（寬 x 深 x 高）：1,105 mm x 686 mm x 574 mm 重量：約 113 kg
三層大容量紙櫃－E1	標準尺寸：A3、A4、A4R、A5R、SRA3、13"x19" (330 x 483 mm) 任意尺寸：139.7 x 182 mm 至 330.2 x 487.7 mm 信封：ISO-C5 紙張容量：上／中：2 x 1500 張 下紙匣：1 x 2000 張。總計：5,000 張 (80gsm) 尺寸（寬 x 深 x 高）：950 mm x 797 mm x 1,040 mm 重量：約 155 kg
手送文件進紙盤－D1	標準尺寸：A3、A4、A4R、A5R、SRA3、13"x19" (330 x 483 mm) 任意尺寸：100 x 148 mm 至 330.2 x 487.7 mm 長版紙*：210 x 487.8 mm 至 330.2 x 1,300 mm 信封：10 號 (COM10)、Monarch、DL、ISO-C5 *須備有長版紙盤－B1 和手送文件進紙對齊紙盤－D1 紙張重量：52 至 350 gsm 紙張容量：250 張 (80 或 64 gsm) 、1 張（長版紙） 尺寸*（寬 x 深 x 高）：749 mm x 528 mm x 402 mm *含手送文件進紙對齊紙盤－D1 和長版紙盤－B1 重量*：約 9.5 kg *含手送文件進紙對齊紙盤－D1 和長版紙盤－B1

輸出配件規格	
裝訂分頁機－AG1	上方紙盤 (A) 容量： A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13"x19" 1,000 張 長版紙（長度 487.7 mm 至 762 mm）100 張 (52-79 gsm)／50 張 (80-150 gsm)／25 張 (151-300 gsm) 下方紙盤 (B) 容量： A4 4,000 張 (52-80 gsm)／3,000 張 (80.1-300 gsm) 、 A4R 2,000 張 (52-300 gsm) 、A3 1,500 張 (52-300 gsm) 、SRA3 1,000 張 (52-300 gsm) 、 任何尺寸 200 張 (301-350 gsm) 紙張重量：52 至 300 gsm 裝訂位置：角落、雙針 裝訂容量：A4：100 張，A3/A4R：50 張 尺寸（寬 x 深 x 高）：800 mm x 792 mm x 1,239 mm （含長版紙盤：1,136 mm x 792 mm x 1,239 mm） 重量：約 130 kg 電源：220-240V，50-60Hz，8A
騎馬裝訂分頁機－AG1	紙盤容量／紙張重量／裝訂位置／裝訂容量：同裝訂分頁機－W1 PRO 騎馬裝訂紙張尺寸：A3、A4R、SRA3、13"x19"、任意尺寸（210 x 279.4 mm 至 330.2 x 487.7 mm） 騎馬裝訂紙張重量：內文紙 52-220 gsm，封面紙 64-300 gsm 騎馬裝訂容量：25 張（52-80 gsm，含封面） 尺寸（寬 x 深 x 高）：800 mm x 792 mm x 1,239 mm （含長版紙盤：1,136 mm x 792 mm x 1,239 mm）
側邊接紙盤－R2	紙張尺寸：標記引擎上的所有可用尺寸 紙張重量：52 至 300 gsm 輸出容量：單面／雙面列印時為 250 張 尺寸（寬 x 深 x 高）：422 mm x 382 mm x 175 mm 重量：約 1.2 kg

高容量堆疊器－H1	紙張尺寸：A3、A4、A4R、A5R、SRA3、13"x19"、任意尺寸（140 x 182 mm 至 330.2 x 1,300 mm） 紙張重量：52 至 350 gsm 輸出容量 堆疊紙盤：6,000 張 (80 gsm)，共兩疊，每疊 3,000 張 上方紙盤：200 張（80 gsm，140 x 182 mm 至 330.2 x 762 mm），100 張（210 x 762.1 mm 至 330.2 x 1,300 mm） 尺寸（寬 x 深 x 高）：899 mm x 745 mm x 1,040 mm 重量：約 120 kg 電源：90-264V，47-63Hz，10A 重量：約 110 kg 電源：220-240V，50-60Hz，8A
打孔組件－BT1/BU1	需要騎馬裝訂分頁機－W1 Pro 或裝訂分頁機－W1 Pro 打孔類型：BT1：可選擇 2 孔及 4 孔 (FRN)，BU1：4 孔 (SWE) 打孔紙重量：52 至 300 gsm 打孔紙尺寸：2 孔：A3、A4、A4R、任意尺寸（182 x 182 mm 至 297 x 432.0 mm，不含 203 x 257 mm 至 297 x 270 mm） 4 孔：A3、A4、任意尺寸（257 x 182 mm 至 297 x 432 mm）
膠裝機－F1	手冊尺寸：203 x 138 mm 至 297 x 216 mm 手冊厚度：最高 25 mm 裁切範圍：上／下：每邊 6.5 至 39.5 mm，前頁邊：6.5 至 49.5mm 內頁： 尺寸：A4、SRA4、任意尺寸（257 x 182 mm 至 320 x 228.6 mm） 紙張重量和張數： 薄紙 (52-63 gsm)：30-200 張 普通紙 (64-80 gsm)：10-200 張 普通紙 (81-90 gsm)：10-150 張 厚紙 (91-105 gsm)：10-150 張 厚紙 (106-163 gsm)：插頁最多 10 張或文件堆厚度最大 25 mm 封面： 張數：1 張 尺寸：A3、SRA3、任意尺寸（257 x 364 mm 至 330.2 x 487.7 mm） 紙張重量：90 至 300 gsm 紙盤容量：約 127mm 或總共約 1,000 張紙 尺寸：922 mm x 791 mm x 1,300 mm 重量約 308 kg 電源：220-240 V，50/60 Hz，3.0 A
文件插頁組件－R1	紙盤數量：2 個紙盤 紙張尺寸：A3、A4、A4R、SRA3、13"x19"、任意尺寸（182 x 182 mm 至 330.2 x 487.7 mm） 紙張重量：52 至 300 gsm 紙張容量：200 張 x 2 個紙盤 (80 gsm) 尺寸（寬 x 深 x 高）：336 mm（746 mm 含紙盤）x 793 mm x 1,407 mm 重量：約 61 kg 電源：100-240V，50/60Hz，1.0A
紙張折頁組件－K1	<Z 型折頁> 紙張尺寸：A3、A4R，紙張重量：52 至 105 gsm，輸出容量：同裝訂分頁機／騎馬裝訂分頁機－W1 PRO <C 型折頁> 紙張尺寸：A4R，紙張重量：52 至 105 gsm，輸出容量：40 張 (81.4 gsm) <手風琴 Z 型折頁> 紙張尺寸：A4R，紙張重量：52 至 105 gsm，輸出容量：40 張 (81.4 gsm) <雙重平行> 紙張尺寸：A4R，紙張重量：52 至 90 gsm，輸出容量：25 張 (81.4 gsm) <半折頁> 紙張尺寸：A4R，紙張重量：52 至 105 gsm，輸出容量：同裝訂分頁機／騎馬裝訂分頁機－W1 PRO 尺寸（寬 x 深 x 高）：336 mm x 793 mm x 1,190 mm 重量：約 71 kg
手冊裁切機－G1	需要騎馬裝訂分頁機－W1 PRO 裁切寬度：2-28 mm 裁切厚度：最多 50 張（含封面） 紙張重量：52 至 300 gsm 切屑紙盤容量：約 5,000 張（裁切寬度 20 mm，A4，80 gsm） 尺寸（寬 x 深 x 高）：2,095 mm（包含關節、輸送機及輸出紙盤）x 790 mm x 1,040 mm 重量：約 178 kg（包含輸送機和輸出紙盤）
雙切刀手冊裁切機－B1	需要手冊裁切機－F1 裁切寬度：2-15 mm 裁切厚度：最多 50 張（含封面） 紙張重量：52 至 300 gsm（裁切 60 至 300 gsm） 切屑紙盤容量：約 1,500 張（裁切寬度 15 mm，A4，80 gsm） 尺寸（寬 x 深 x 高）：2,312 mm（包含手冊裁切機－F1）x 790 mm x 1,040 mm 重量：約 145 kg 電源：220-240V，60Hz，2.3A
專業打孔機－C1	<打孔> 75-300 gsm（普通紙），118-300 gsm（塗佈紙） <壓線> 157-300 gsm（普通紙／塗佈紙） <通孔> 75-350 gsm（普通紙），118-350 gsm（塗佈紙） 紙張尺寸： <通孔> 100 x 148 mm 至 330.2 x 1,300 mm <打孔> SRA3、A3、SRA4、SRA4R、A4、A4R <壓線> SRA3、A3、A4R、13" x 19"、13" x 19.2"

裝訂分頁機－AC2 (僅相容於 V800 & V700)	打孔工具： 膠圈 21 孔、雙環 23 孔（圓形／正方形）、雙環 34 孔（圓形／正方形）、彩色線圈 47 孔、Velo 裝訂 12 孔、活頁紙 4 孔打孔、活頁紙 2 孔打孔、活頁紙 4 孔（瑞典）、壓線 尺寸（寬 x 深 x 高）：445 mm x 795 mm x 1,040 mm 重量：約 102 kg 電源：230V，50Hz，1.9A 下方紙盤 (A) 容量： A4/A5R 3000 張 (81 gsm)， A4R/A3/SRA3/13"x 19" 1,500 張 (81 gsm)， 長版紙*（長度 487.7 mm 至 762 mm）100 張 (79 gsm) 長版紙*（長度大於 762mm）1 張 所有尺寸的薄紙 (52-59 gsm) 1,500 張 塗佈紙的容量為普通紙的一半 *需要長版紙盤 上方紙盤 (B) 容量： A4/A5R 250 張 (80 gsm)，A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 張 (80 gsm) 中間紙盤 (C) 容量： A4/A5R 250 張 (80 gsm)，A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 張 (80 gsm) 裝訂位置：角落、雙針 裝訂容量：<非塗佈紙，52-90 gsm> A4：65 張，A3/A4R：40 張 <塗佈紙> 2 張 尺寸（寬 x 深 x 高）：527 mm（最大 656*）x 623 mm x 1,099 mm（最大 1,195 mm*） *延伸輔助紙盤時。 重量：約 35 kg	騎馬裝訂分頁機－AC2 (僅相容於 V800 & V700) 紙盤容量／紙張重量／裝訂位置／裝訂針 容量：同裝訂分頁機－AC2，但如果騎馬釘紙盤上有任何紙張，則紙盤 A 的容量限制為 1,500 張 騎馬裝訂紙張尺寸：A3、A4R、任意尺寸（195 x 270 mm 至 304.8 x 457.2 mm） 騎馬裝訂紙張重量：內文紙 52-220 gsm，封面紙 52-256 gsm 騎馬裝訂容量（含 1 張封面頁） 非塗佈紙：20 張 (52-81.4 gsm)、10 張 (82-105 gsm)、5 張 (106-150 gsm)、4 張 (151-209 gsm)、3 張 (210-220 gsm) 塗佈紙：5 張 (85-150 gsm)、4 張 (151-209 gsm)、3 張 (210-220 gsm) 尺寸（寬 x 深 x 高）：527 mm（最大 565*）x 623 mm x 1,099 mm（最大 1,195 mm*） 重量：約 58 kg *需要長版紙盤 裝訂分頁機齊紙器組件－A1 需要裝訂分頁機或騎馬裝訂分頁機－AC2。 紙張重量：無分類 52-350 gsm，文件堆轉換 52-256 gsm 紙張尺寸：無分類 A3/A4/A4R，文件堆轉換 A3/A4/A4R 2/4 打孔組件－A1 需要裝訂分頁機或騎馬裝訂分頁機－AC2。 打孔類型：可選擇 2 孔及 4 孔 (FRN) 紙張重量：52 至 256 gsm 紙張尺寸：2 孔：A3、A4、A4R 4 孔：A3、A4 4 打孔組件－A1 需要裝訂分頁機或騎馬裝訂分頁機－AC1。 打孔類型：4 孔 (SWE) 紙張重量：52 至 256 gsm 紙張尺寸：A3、A4、A4R
--	---	--

產品圖像僅供參考。部分功能為選購。
如需更多詳細資訊，請參閱產品規格，或聯絡 Canon 銷售代表。





台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段 100 號 19 樓
公司電話：02-6632-8888

高雄分公司
高雄市苓雅區新光路 38 號 23 樓之 2
公司電話：07-966-3500

客服專線：0809-009-200
產品網址：http://tw.canon/zh_tw/business/products